

Ficha técnica

Enduido Interior

Presentación: 1, 4 y 10 litros



Características

Producto a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, formulado para obtener gran poder de relleno, muy buena lijabilidad, rápido secado y resistencia a los hongos y a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Admite la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate como satinadas.

Usos

En interior, para alisar y rellenar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, yeso, hardboard, paredes previamente pintadas. Ideal para efectos decorativos texturados.

Preparación de la superficie

Eliminar las partes flojas con cepillo o espátula. Limpiar la suciedad, la grasitud y los hongos con agua y detergente primero y después con lavandina diluida. Enjuagar con agua y dejar secar. Si existieran roturas grandes, se deberán reparar con revoque y en el caso de filtraciones de humedad, se deberá eliminar el origen de la humedad y dejar secar antes de enduir. En el caso de superficies muy absorbentes aplicar una mano previa de Sellador - Fijador ANDINA diluido.

Aplicación

Se entrega listo para usar. La aplicación se realiza con espátula de acero, goma de masillar o llana. Si la depresión a tratar es grande, aplicar varias capas finas sucesivas, dejando secar y lijando entre manos. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente.

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

Ficha Técnica

Vehículo	● Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Color	● Blanco
Aspecto	● Sin burbujas de aire ni grumos
Olor	● Bajo olor
Dilución	● Se aplica tal cual
Densidad (25 o C)	● 1,75 + - 0,02 g /cm ³
Tiempo de secado	● 3 a 4 horas antes de lijar
Repintado	● 5 a 6 horas antes de la pintura de terminación
Lijabilidad	● Muy fácil, no se empasta la lija
Compatibilidad	● Buena con pinturas al agua y al solvente
Manos	● Capas finas sucesivas
Resistencia a la Alcalinidad	● Sí
Rendimiento	● 3 a 5 m ² por litro dependiendo del problema de la pared
Antihongo	● Sí
Ecológico	● Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo